



Technische Beschreibung

- Modellauswahl** Siehe Produktmatrix des Herstellers
- Zubehör** Die Flügelanzahl ist unbegrenzt, Ausführungen mit gerader oder ungerader Flügelanzahl sind möglich und objektbezogen anzufragen
- Maßangaben** Maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile
- Farbauswahl** Alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekorfarbkarte
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch** Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima, (Entfernung zur Küste < 50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie OCEAN LINE (ausgenommen Beschläge).
- Platzbedarf** Sparen viel Platz an der Fassade, stehen im geöffneten Zustand seitlich im Winkel von 90° zur Fensterfront
- Vorteile** Sicht- und Sonnenschutz, Platzsparend, leichtgängig, formschönes Design, Farbvielfalt, vielfältige Einsatzmöglichkeiten, flexible Raumtrennung, Systemsicherheit

Objektbild



Allgemeine Angaben

- Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung**
Wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche
- Verhalten bei Lichteinwirkung**
Lichtecht, farbbeständig
- Wartung**
Siehe Pflegeanleitung des Herstellers
- Beständigkeit**
Verrottungssicher
- Reparaturen und Ersatz**
Austauschbar, Austausch von Teilelementen
- Montage**
Leistungsbereich VOB
- Montagedurchführung**
Hersteller, Lieferant, ortsansässige Firma
- Montagedauer**
Bauabhängig
- Nachträglicher Einbau**
Möglich
- Nachträgliche Montage von Zubehör**
Bauabhängig
- Lieferbereich**
Innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland
- Lieferzeit**
Je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache
- Verpackung**
Karton, Folie
- Vertrieb**
Über Fachbetriebe
- Versand**
Werkeigene Fahrzeuge, Spedition, Selbstabholung
- Verkaufs- und Lieferbedingungen**
Siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers
- Preise- und Zahlungsbedingungen**
Siehe gültige aktuelle Preisliste
- Gewährleistungsbedingungen**
Siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers
- Anwendungsbereich**
Sonnenschutz, Einbruchschutz, Außen, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten
- Eignung, Funktionalität**
Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung

