

Pflegeanleitung

Reinigung der Fensterläden

Allgemeines

- Reinigungsempfehlung** Eine Reinigung der pulverbeschichteten Aluminiumteile soll mindestens einmal im Jahr erfolgen, bei stärkerer Umweltbelastung entsprechend öfter.
Von den pulverbeschichteten Aluminiumteilen sind Staub und Schmutzablagerungen durch Abwaschen mit warmem Wasser zu entfernen. Als Zusatz können neutrale Netzmittel verwendet werden, die Aluminium nicht angreifen. (z.B. Pril, Rei o.ä.)
Die Aufhängung der Läden (Kloben und Bänder) müssen gefettet werden. Die Innenöffner (Kurbelantriebe) sind i. d. R. wartungsfrei.
Elektroantriebe sollten in regelmässigen Abständen gewartet und justiert werden. Das justieren der Antriebe darf nur vom Fachmann vorgenommen werden.
Die Läden müssen einer gleichmässigen Bewitterung unterliegen. Dies bedingt eine regelmässige Bedienung.
Verwenden Sie niemals Mittel, welche die Oberfläche verletzen können (z. B. Scheuerpulver, aggressive chemische Reinigungsmittel etc.). Zum Reinigen verwenden Sie bitte einen weichen Schwamm oder ein Tuch.
- Achtung** Ungeeignet sind saure und alkalische Reinigungsmittel. Ausserdem ist der Einsatz von mechanischen Mitteln mit Schleifwirkung zum Reinigen ungeeignet, welche die Lackoberfläche beschädigen.
Verwenden Sie niemals Mittel, welche die Oberfläche verletzen können (z. B. Scheuerpulver, aggressive chemische Reinigungsmittel etc.).

Empfehlung

EHRET-Reinigungsmittel für pulverbeschichtete Aluminium-Fensterläden

Anwendung

Unverdünnt auf die verschmutzte Oberfläche sprühen und mit weichem Reinigungstuch trockenreiben.

Hinweise

Umweltfreundlicher, hochaktiver Reiniger, daher sehr wirtschaftlich. Biologisch abbaubar. Greift Oberflächen nicht an. Nicht einnehmen. Von Kindern fernhalten.