



Feststehende Lamellen

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtet (200 C°) vor dem Zusammenbau |
| Vorbehandlung | OCEAN LINE nicht möglich |
| Rahmen | Stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm |
| Lamellenträger | Stranggepresstes Aluminium-Profil 32/11 mm |
| Lamellen | Gefalztes Aluminium-Hohlkammerprofil aus lackiertem Aluminium-Band 40/12 mm |
| Eckverbindung | Zwei eingeklebte Aluminium-Eckwinkel, zusätzlich durch Konusbolzen gesichert |
| Schlagleisten | Werden lose mitgeliefert |
| Anschlagart | Siehe Maßanleitung des Herstellers, zusätzlich als Faltschiebeladen und Schiebeladen |
| Antrieb | Manuell oder elektrisch |
| Maßangaben | Maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile |
| Optionen | Kein Sonderzubehör wie ausgearbeitete Rund- und Stichbögen, schräge Formen etc. |
| Farbauswahl | Nur Farben der EHRET-Standardfarbkarte |
| Vormontage-möglichkeiten | Aluminium-Profilzarge, Aluminium-Kantzarge, Montagerahmen, Expressband deutsch oder französisch |
| Kombinations-möglichkeiten | Aluminium-Profilzarge, Aluminium-Kantzarge, Montagerahmen |
| Beschlagauswahl | Siehe gültige aktuelle Preisliste |
| Hinweis | Abweichungen in Farbton und Glanzgrad zwischen Rahmen und Lamellen sind bei diesem Modell technisch bedingt zu beachten |

Objektbild



Allgemeine Angaben

| | |
|---|--|
| Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung | Wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche |
| Verhalten bei Lichteinwirkung | Lichtecht, farbbeständig |
| Wartung | Siehe Pflegeanleitung des Herstellers |
| Beständigkeit | Verrottungssicher |
| Reparaturen und Ersatz | Austauschbar, Austausch von Teilelementen |
| Montage | Leistungsbereich VOB |
| Montagedurchführung | Hersteller, Lieferant, ortsansässige Firma |
| Montagedauer | Bauabhängig |
| Nachträglicher Einbau | Möglich |
| Nachträgliche Montage von Zubehör | Bauabhängig |
| Lieferbereich | Innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland |
| Lieferzeit | Je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache |
| Verpackung | Karton, Folie |
| Vertrieb | Über Fachbetriebe |
| Versand | Werkeigene Fahrzeuge, Spedition, Selbstabholung |
| Verkaufs- und Lieferbedingungen | Siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers |
| Preis- und Zahlungsbedingungen | Siehe gültige aktuelle Preisliste |
| Gewährleistungsbedingungen | Siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers |
| Anwendungsbereich | Sonnenschutz, Einbruchschutz, Außen, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten |
| Eignung, Funktionalität | Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung |

