

# JVH-73-A

Basis Line



## Bewegliche Lamellen

### Technische Beschreibung

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Oberfläche</b>                  | Pulverbeschichtet (200 C°) vor dem Zusammenbau  |
| <b>Vorbehandlung</b>               | OCEAN LINE möglich  |
| <b>Rahmen</b>                      | Stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 75/32 mm  |
| <b>Lamellenträger</b>              | Stranggepresstes Aluminium-Profil 32/11 mm  |
| <b>Lamellen</b>                    | Stranggepresstes Aluminium-Hohlkammerprofil 73/13 mm mit schwarzen oder weißen Kunststoffendkappen  |
| <b>Regulierung</b>                 | Verstellbare Lamellen durch mittigen Schubstangen-Verschluss mit Rasterstellungen, verbunden mit beschichtetem Kunststoff-Formteil  |
| <b>Eckverbindung</b>               | Zwei geklebte Aluminium-Eckwinkel, zusätzlich durch Konusbolzen gesichert   |
| <b>Schlagleisten</b>               | Werden lose mitgeliefert  |
| <b>Anschlagart</b>                 | Siehe Maßanleitung des Herstellers  |
| <b>Antrieb</b>                     | Manuell oder elektrisch   |
| <b>Maßangaben</b>                  | Maximale Breite und maximale Höhe richten sich jeweils nach der Ausführung der verwendeten Einzelteile  |
| <b>Optionen</b>                    | Kein Sonderzubehör wie ausgearbeitete Rund- und Stichbögen, schräge Formen, Rund- und Stichbogen mit Querfries möglich  |
| <b>Farbauswahl</b>                 | Alle RAL- und NCS-Farben und alle Dekore der EHRET Holzdekorfarbkarte   |
| <b>Vormontage-möglichkeiten</b>    | Aluminium-Profilzarge, Aluminium-Kantzarge, Montagerahmen, Expressband deutsch oder französisch   |
| <b>Kombinations-möglichkeiten</b>  | Aluminium-Profilzarge, Aluminium-Kantzarge, Montagerahmen   |
| <b>Beschlagauswahl</b>             | Siehe gültige aktuelle Preisliste   |
| <b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> | Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima, (Entfernung zur Küste < 50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Qualitätslinie OCEAN LINE (ausgenommen Beschläge) |
| <b>Hinweis</b>                     | Wegen besserer Bedienbarkeit bei Türen auf den Sitz des Verschlusses achten, evt. auf Modell BERN ausweichen  |

### Objektbild



### Allgemeine Angaben

|   |  |
|---|--|
| <b>Verhalten bei Flüssigkeitseinwirkung</b> | Wasserabweisende und schnell trocknende Oberfläche   |
| <b>Verhalten bei Lichteinwirkung</b>        | Lichtecht, farbbeständig   |
| <b>Wartung</b>                              | Siehe Pflegeanleitung des Herstellers  |
| <b>Beständigkeit</b>                        | Verrottungssicher  |
| <b>Reparaturen und Ersatz</b>               | Austauschbar, Austausch von Teilelementen  |
| <b>Montage</b>                              | Leistungsbereich VOB   |
| <b>Montagedurchführung</b>                  | Hersteller, Lieferant, ortsansässige Firma   |
| <b>Montagedauer</b>                         | Bauabhängig  |
| <b>Nachträglicher Einbau</b>                | Möglich  |
| <b>Nachträgliche Montage von Zubehör</b>    | Bauabhängig  |
| <b>Lieferbereich</b>                        | Innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland   |
| <b>Lieferzeit</b>                           | Je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache   |
| <b>Verpackung</b>                           | Karton, Folie  |
| <b>Vertrieb</b>                             | Über Fachbetriebe  |
| <b>Versand</b>                              | Werkeigene Fahrzeuge, Spedition, Selbstabholung  |
| <b>Verkaufs- und Lieferbedingungen</b>      | Siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers  |
| <b>Preis- und Zahlungsbedingungen</b>       | Siehe gültige aktuelle Preisliste  |
| <b>Gewährleistungsbedingungen</b>           | Siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers   |
| <b>Anwendungsbereich</b>                    | Sonnenschutz, Einbruchschutz, Außen, bei Wohnbauten, Industriebauten, Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten |
| <b>Eignung, Funktionalität</b>              | Schutz des Gebäudeinneren vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung   |

